

GODKÄNDA  
AVLO



# ROXEN

RENINGSVERK

*"Med sitt låga pris är Roxen ett utmärkt alternativ till traditionell trekammarbrunn med markbädd".*



# ROXEN

## RENINGSVERK

### RENINGSVÄRDEN

- P TOT (FOSFOR TOTALT) 86%
- N TOT (KVÄVE TOTALT) 62%
- BOD 5 92%



**Roxen** är ett billigt minireningsverk från Godkända Avlopp för dig som inte har behov av ett reningsverk för hög skyddsnivå.

Roxen är givetvis kemikaliefritt och har inga extra tillsatser eller filtersäckar precis som sin storasyster Mälaren.

Det är enkelt att sköta själv och serviceavtal finns att teckna.

Reningsverket styrs av en luftpump, en luftfördelare samt en tidsstyrning.

Det går enkelt och snabbt att montera vilket håller nere installationskostnaderna.

Roxen är CE-godkänt enligt EN 12556-3.

Med sitt låga pris är det ett utmärkt alternativ till traditionell trekammarbrunn med markbädd.



Roxen är ett minireningsverk för dig som har en fastighet med normal skyddsnivå.



Roxen är ett enkelt minireningsverk fritt från kemikalier och andra tillsatser.



Tar liten plats och är enkelt att installera. När installationen är klar syns ett lock i gräsmattan och ett styrskåp.



Det är godkänt att placeras i alla miljöer med normal skyddsnivå.



# Information om Roxen

Antal personer	1-5 PE
Total höjd	2194 mm
Höjd till inlopp	1178mm
Höjd till utlopp	1118 mm
Diameter lock	700 mm
Längd tank	2150 mm
Bredd tank	1200 mm
Diameter inlopp	110 mm
Diameter utlopp	110 mm
Kapacitet	0,75m <sup>3</sup> /d

Enkelt, billigt och lättskött kemikalie/  
tillsatsfritt minireningsverk.  
Man slipper hantering av kemikalier eller  
tungta filtersäckar  
Reningsverket går att serva själv men det  
går också att teckna serviceavtal.

Luftpumpen sitter i ett styrskåp  
placerat ovan mark.

Enkel styrning via manuella ventiler.

Är certifierad enligt EN 12566-3.

I reningsverket finns inga rörliga  
delar eller elektriska pumpar som  
kan krångla.

Passar bra på små tomter  
med sin kompakta storlek.

Roxen har en rotationsgjuten tank i  
polyetenplast som borgar för att  
tanken är hållfast och robust.  
Det innebär också att den inte har  
några skarvar eller fogar. Halsen är  
påsvetsad i fabriken.

Låg driftskostnad 0,83kwh/dygn.

Hela reningsverket styrs av en  
luftpump och manuella ventiler.

Förankrings/lyftöglor finns  
ingjutna i tanken.

Tillverkat i 100% ren polyeten.

Levereras komplett färdigt  
att installeras.

GODKÄNDA  
AVLOPP

ROXEN  
RENINGSVERK

GODKÄNDA AVLOPP AB

Kvicksilvergatan 5  
602 23 Norrköping  
011-12 68 00

[info@godkandaavlopp.se](mailto:info@godkandaavlopp.se)  
[www.godkandaavlopp.se](http://www.godkandaavlopp.se)