

Provtagningsbrunn PB 160

Produktblad och monteringsanvisning Godkända Avlopps PB 160

En enkel provtagningsbrunn att montera efter reningsverk och andra produkter för att kunna göra vattenanalyser. PB 160 har in och utlopp 110mm med anslutningsmuff samt ett lodrätt 160mm provtagningsrör. I provtagningsdelen finns gott om vatten för provtagning. Vid utspolning av spillvatten från reningsverk (SBR) så byts vattnet effektivt ut så det alltid är nytt vatten i provtagningsdelen. Brunnen levereras med ett lock med handtag.

PB 160 monteras efter reningsverket med ett fall på 1:100. Var noga med att utloppssidan är något lägre än inloppssidan så fallet bibehålls genom brunnen.

PB 160 bör monteras så långt det är möjligt från reningsverket, rekommenderat avstånd mellan reningsverk och PB 160 är minst 5m. Om fallet på ledningen är kraftigt kan PB 160 monteras närmre. För att flödet genom brunnen ska bli bra bör montering av PB 160 ske på en "raksträcka" av ledningen och övriga produkter såsom backventiler mm. får inte monteras tillsammans med PB 160.

	Fakta:
Höjd:	1120mm
Bredd:	900mm
IN/UT:	110mm
Prov.rör:	160mm
Prov.volym:	12liter

